

Körasolv KS



Solvant / Diluant / Nettoyant

- **Adapté pour le nettoyage des surfaces sensibles telles que les laques, les peintures et les matières plastiques (non agressif)**
- **Convient au nettoyage de PVC rigide et au polystyrène choc avant collage**
- **Convient pour le nettoyage du matériel d'application et dans certains cas à la dilution de notre gamme Köratan**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	Mélange de solvants organiques, exempt de toluène		
Couleur	Incolore / Transparent		
Consistance	Très liquide		
Densité	≈ 0,70	g/cm ³	DIN 53 479

MISE EN OEUVRE

Température de travail

5°C à 35°C

Application

Pour le nettoyage des surfaces, il est conseillé de travailler avec un chiffon propre, non pelucheux et non teinté.

Veiller à bien le mouiller avec le solvant jusqu'à saturation complète. Frotter brièvement la zone à nettoyer en exerçant une légère pression.

Remarque :

Changer régulièrement de chiffon.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Stockage

Ne pas stocker plus de 12 mois au sec dans l'emballage d'origine non ouvert

SECURITE

Eviter le contact direct du produit et travailler dans des locaux bien ventilés ou mieux, prévoir une aspiration au poste de travail.

Plus particulièrement, pour la protection de vos employés, veuillez respecter les directives concernant l'emploi de substances dangereuses ainsi que les mesures applicables en cas d'accident.

Pour de plus amples renseignements, veuillez lire attentivement la Fiche de Données de Sécurité que nous tenons à votre disposition sur simple demande écrite.

CONDITIONNEMENT

Bouteille de 1 litre net (carton de 10 bouteilles)

Bidon de 12 litres net

Fût de 200 litres net

NUMERO PRODUIT

C 87029

Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour toutes informations relatives à la sécurité d'emploi, de manipulation et de mise en oeuvre

Notes à l'utilisateur : Toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur notre longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application qui ne dépendent pas de notre domaine d'influence. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais, sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si le produit répond aux exigences que vous êtes en droit de demander. Par ailleurs nous vous renvoyons à nos conditions de vente, de livraison et de paiement. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.



Agence en France

KÖMMERLING CHIMIE Sàrl

15, rue de la Côte 67700 SAVERNE

Tél +33 (0)388 025 200 - Fax +33 (0)388 025 218

Courriel : info.france@koemmerling.com

Internet : www.koe-chemie.com



DIN EN ISO 9001:2000

Zertifikat: 01 100 044853

ISO 14001:2004

Zertifikat: 01 104 053913

OHSAS 18001:1999

Zertifikat: QA 05 116 4030